

ГОСТ 4035-63

Группа В78

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

### ГВОЗДИ ФОРМОВОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ

#### КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

#### ROUND MOULDING NAILS. CONSTRUCTION AND DIMENSIONS

МКС 77.140.65

ОКП 12 7100

Дата введения 1964-07-01

#### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 N 573
3. ВЗАМЕН ГОСТ 4035-48
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 283-75	2

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. (ИУС 11-12-94)

6. ИЗДАНИЕ (февраль 1990 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88)

1. Конструкция и размеры формовочных круглых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



$$h_{\min} = 0,6d$$

мм

Диаметр стержня $d$	Длина гвоздя $l$	Наименьший диаметр головки $D$
1,2	50	2,0

1,4	60 70	2,5
1,6	80 100	2,8
1,8	120 150	3,2

Условное обозначение формовочных гвоздей с диаметром стержня 1,6 мм и длиной 100 мм:

*Гвозди 1,6x100* ГОСТ 4035-63

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении. (Введен дополнительно, Изм. N 1).

## ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

### ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА ГВОЗДЕЙ

Размер гвоздей $d \times l$ , мм	Масса 1000 гвоздей, кг <sup>≈</sup>
1,2x50	0,442
1,4x60	0,722
1,4x70	0,843
1,6x80	1,290
1,6x100	1,590
1,8x120	2,370
1,8x150	3,170

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Электронный текст документа  
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:  
официальное издание  
Гвозди проволочные: Сб. ГОСТов. -  
М.: Стандартинформ, 2009